FORTERO®

Le grand résistant au vent

distributeur agréé Glatz

OMBRE & TERRASSE

Glatz

FORTERO®

> 98 %
UV
Protection

Matériaux et technique

Armature:	Aluminium anodisé naturel en 8 parties, 100 % résistant à la corrosion, vis et rivets en acier inoxydable, avec poteau profilé en deux parties 55 × 2,5 mm, principe d'ouverture contre-rotatif pour une ouverture facile.
Coloris de l'armature:	anodisé naturel
Forme de l'armature:	ronde, rectangulaire ou carrée
Toile: *	se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
Volant:	non-disponible sur ce modèle
Housse de protection:	en option

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV> 98 %.

Application

Fixations

FORTERO®,
© Int. Design reg.

Swiss Design

Assortiment

Taille nominale	**Numéro de réf.** **Armature anodisé naturel**
○	sans volant
Ø 350 [8]	320 00 350 171
▭	
300×200 [8]	320 00 302 171
350×250 [8]	320 00 352 171
□	
250×250 [8]	320 00 251 171
300×300 [8]	320 00 301 171
350×350 [8]	320 00 351 171

Taille nominale	**Distance latérale**	**Mât Ø**	**Surface de base**	**Hauteur fermeture**	**Hauteur de passage**	**Hauteur totale**	**Hauteur ouvert**	**Fondation**	**Poids minimum pour le socle**	**Vit. max vent, parasol ouvert**
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 350 [8]	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
300×200 [8]	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	60 (7)
350×250 [8]	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)
250×250 [8]	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300 [8]	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350 [8]	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)

[8] 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.
L'utilisation de la douille à enfoncer PX avec le tube intermédiaire donne un résultat de plus de 10.5 cm.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces



8 pièces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Accessoires

	Fixation PX (tube de fixation PX **absolument** indispensable)	**Numéro de référence**
1	Douille à sceller PX, en acier zingué	350 01 207 001
1	Douille à sceller PX, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
2	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 206 001
2	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
	Fixation Z (tube de fixation Z **absolument** indispensable)	
3	Socle en béton Z de 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
3	Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
4	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 515
5	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué	350 01 100 310
6	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
6	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
	[3] **Socle à roulettes Z ou M4** (tube de fixation Z ou M4 indispensable)	
7	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
8	Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier zingué	350 01 103 000
	Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000	350 01 103 100
	Fixation M4 (tube de fixation M4 **absolument** indispensable)	
9	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
10	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 617
11	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 630
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
12	[3] Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 475
13	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
14	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
15	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
16	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
17	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
18	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
19	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 200 035
	Dalles pour socle M4	
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure	
20	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 981
	Divers	
21	Tablette bistrot, finition gris-argent	350 01 900 100
22	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
23	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

[3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nous trouver

OMBRE & TERRASSE

10, bis Chemin des Bastards
31830 PLAISANCE DU TOUCH/TOULOUSE
Mail : **ombreetterrasse@gmail.com**
Nous appeler : **07 50 90 65 87**
ombre-et-terrasse.com